

住所: 〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号: 0138-74-2000

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

大ホール 調光設備

項目	メーカー名	型式及び仕様	数量	備考
調光操作卓	丸茂	PRETYNA-M(プリティナM)		
		最大制御チャンネル×1024ch		
		サブマスターフェーダ×30本		
		プリセットフェーダ 80本×3段(240本×1段)		
舞台袖操作盤	丸茂	マスターフェーダ×1本		
		サブマスターフェーダ×20本		
持込卓用DMX IN	丸茂	DMX信号(IN) 舞台下手袖1口(操作盤内)		
持込卓用DMX OUT		DMX信号(OUT) 舞台下手袖1口(操作盤内)		

大ホール 照明設備(1/2)

名称		仕様			UNIT	数量	備考
		回路	口形状	詳細			
フロアコンセント	舞台前	調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	上下パラ
	花道下手	調光	20C	1回路1口×2回路	20A/1回路	-	
	花道上手	調光	20C	1回路1口×2回路	20A/1回路	-	
	舞台下手	調光	20C	1回路1口×12回路	20A/1回路	-	
	舞台上手	調光	20C	1回路1口×12回路	20A/1回路	-	
	舞台奥	調光	20C	1回路1口×6回路	20A/1回路	-	
プロセニウムSUS 【L=14.4m】 【吊込可能重量380kg】  照明器具		調光	20C	1回路2口×12回路	20A/1回路	-	
		直	20C	1回路4口×1回路	20A/1回路	-	
		-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	4	
		-		丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイベックスレンズ	-	8	
第1SUS 【L=16.2m】 【吊込可能重量660kg】  照明器具		調光	20C	1回路2口×20回路	20A/1回路	-	
		直	20C	1回路4口×1回路	20A/1回路	-	
		-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	6	
		-	20C	丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイベックスレンズ	-	20	
第2SUS 【L=16.2m】 【吊込可能重量660kg】  照明器具		調光	20C	1回路2口×16回路	20A/1回路	-	
		直	20C	1回路4口×1回路	20A/1回路	-	
		-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	6	
		-	20C	丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイベックスレンズ	-	20	
第3SUS 【L=16.2m】 【吊込可能重量660kg】 天井反射板ライト サス		調光	20C	1回路2口×16回路	20A/1回路	-	3SUS/天反切替
		直	20C	1回路4口×1回路	20A/1回路	-	
		調光	20C	天反ライト ハロゲン500W	-	-	
		-	20C	丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイベックスレンズ	-	12	

住所: 〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号: 0138-74-2000

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

大ホール 照明設備(2/2)

名称		仕様			UNIT	数量	備考
		回路	口形状	詳細			
下手フロント	上段 【L=1.5m】	調光	20C	1回路3口×3回路	30A/1回路	-	
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
	下段 【L=1.5m】	調光	20C	1回路3口×3回路	30A/1回路	-	
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
	照明器具	-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	18	
上手フロント	上段 【L=1.5m】	調光	20C	1回路3口×3回路	30A/1回路	-	
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
	下段 【L=1.5m】	調光	20C	1回路3口×3回路	30A/1回路	-	
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
	照明器具	-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	18	
アッパーホリゾントライト 【L=18.0m】		調光	20C	1回路6口×12回路	30A/1回路	-	
		-	-	ハロゲン300W 4色(#22、#71、#72、#78)配線	-	-	
ロアーホリゾントライト【L=2.0m】 照明器具		調光	30C	1回路1口×12回路	30A/1回路	-	
		-	30C	ハロゲン300W 4色(#22、#40、#59、#72)配線	-	8	
ボーダーライト第1/第2 【L=16.2m】*1 照明器具		調光	20C	1回路2口×8回路	30A/1回路	-	調光コンセント 切替可
		-	-	200W×81灯 4色配線(#0、#0、#72、#78)	-	2	
シーリングライト 【L=15.8m】 照明器具		調光	20C	1回路2口×18回路	30A/1回路	-	
		直	20C	1回路4口×1回路	20A/1回路	-	
		-	20C	丸茂 CSQ-1500W 非球面平凸レンズ	-	36	
センターピンスポットライト		-	-	ピンスポットクセノン2KW	-	2	
フットライト 照明器具【L=1.8m】		調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	上下パラ
		-	20C	ハロゲン85W×12灯 4色配線	-	8	
花道フットライト(下手/上手)		調光	-	2色配線 60W×30灯 L=4.5m	20A/1回路	1	框部埋設

\*1 吊込可能バトン有 吊込可能重量 第1ボーダー140kgまで(手引き)、第2ボーダー150kgまで(手引き)

住所:〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号:0138-74-2000

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

大ホール 負荷アドレス表

ProSUS	PS1 1	PS2 2	PS3 3	PS4 4	PS5 5	PS6 6	PS7 7	PS8 8	PS9 9	PS10 10	PS11 11	PS12 12
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	------------

第1BL	1BL上下1	1BL上下2	1BL上下3	1BL上下4	1BL中1	1BL中2	1BL中3	1BL中4
	13	14	15	16	17	18	19	20

1SUS	1SUS 1	1SUS 2	1SUS 3	1SUS 4	1SUS 5	1SUS 6	1SUS 7	1SUS 8	1SUS 9	1SUS 10
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1SUS 11	1SUS 12	1SUS 13	1SUS 14	1SUS 15	1SUS 16	1SUS 17	1SUS 18	1SUS 19	1SUS 20
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

第2BL	2BL上下1	2BL上下2	2BL上下3	2BL上下4	2BL中1	2BL中2	2BL中3	2BL中4
	41	42	43	44	45	46	47	48

2SUS	2SUS 1	2SUS 2	2SUS 3	2SUS 4	2SUS 5	2SUS 6	2SUS 7	2SUS 8
	49	50	51	52	53	54	55	56
	2SUS 9	2SUS 10	2SUS 11	2SUS 12	2SUS 13	2SUS 14	2SUS 15	2SUS 16
	57	58	59	60	61	62	63	64

3SUS	3SUS 1	3SUS 2	3SUS 3	3SUS 4	3SUS 5	3SUS 6	3SUS 7	3SUS 8
	65	66	67	68	69	70	71	72
	3SUS 9	3SUS 10	3SUS 11	3SUS 12	3SUS 13	3SUS 14	3SUS 15	3SUS 16
	73	74	75	76	77	78	79	80

負荷アドレス65~80は  
3SUS/天井反射板 切替回路です

UH	UH 上1	UH 上2	UH 上3	UH 上4	UH 中1	UH 中2	UH 中3	UH 中4	UH 下1	UH 下2	UH 下3	UH 下4
	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

CL	CL1	CL2	CL3	CL4	CL5	CL6	CL7	CL8	CL9
	93	94	95	96	97	98	99	100	101
	CL10	CL11	CL12	CL13	CL14	CL15	CL16	CL17	CL18
	102	103	104	105	106	107	108	109	110

FrSUS	FS 上1	FS 上2	FS 上3	FS 上4	FS 上5	FS 上6	FS 下1	FS 下2	FS 下3	FS 下4	FS 下5	FS 下6
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122

FC 前	FC 前1	FC 前2	FC 前3	FC 前4
	123	124	125	126

花道Foot	花道F 上1	花道F 上2	花道F 下1	花道F 下2
	127	128	129	130

花道FC	花道FC 上1	花道FC 上2	花道FC 下1	花道FC 下2
	131	132	133	134

FC 上手	FC 上1	FC 上2	FC 上3	FC 上4	FC 上5	FC 上6	FC 上7	FC 上8	FC 上9	FC 上10	FC 上11	FC 上12
	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146

FC 下手	FC 下1	FC 下2	FC 下3	FC 下4	FC 下5	FC 下6	FC 下7	FC 下8	FC 下9	FC 下10	FC 下11	FC 下12
	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158

FC 奥	FC 奥1	FC 奥2	FC 奥3	FC 奥4	FC 奥5	FC 奥6
	159	160	161	162	163	164

LH	LH 上1	LH 上2	LH 上3	LH 上4	LH 中1	LH 中2	LH 中3	LH 中4	LH 下1	LH 下2	LH 下3	LH 下4
	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176

客電	客席1	客席2	客席3	客席4	客席5	客席6
	177	178	179	180	181~184	185 186 187~192

住所: 〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号: 0138-74-2000

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

小ホール 調光設備

項目	メーカー名	型式及び仕様	数量	備考
調光操作卓	丸茂	PRETYNA-M(プリティナM)		
		最大制御チャンネル×1024ch		
		サブマスターフェーダ×20本		
		プリセットフェーダ 40本×3段(120本×1段)		
舞台袖操作盤	丸茂	マスターフェーダ×1本		
		サブマスターフェーダ×10本		
持込卓用DMX IN	丸茂	DMX信号(IN) 舞台下手袖1口(操作盤内)		
持込卓用DMX OUT		DMX信号(OUT) 舞台下手袖1口(操作盤内)		

小ホール 照明設備(1/2)

名称		仕様			UNIT	数量	備考	
		回路	口形状	詳細				
フロアコンサート	舞台上	調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	上下パラ	
	舞台下手	調光	20C	1回路1口×6回路	20A/1回路	-		
	舞台上手	調光	20C	1回路1口×6回路	20A/1回路	-		
	舞台奥	調光	20C	1回路1口×6回路	20A/1回路	-		
プロセニアムSUS 【L=10.8m】 【吊込可能重量180kg】 照明器具		調光	20C	1回路2口×8回路	20A/1回路	-		
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-		
		-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ		-	4	
		-		丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイベックスレンズ		-	8	
第1SUS 【L=12.6m】 【吊込可能重量240kg】 照明器具		調光	20C	1回路2口×12回路	20A/1回路	-		
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-		
		-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ		-	2	
		-	20C	丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイベックスレンズ		-	16	
第2SUS 【L=12.6m】 【吊込可能重量240kg】 天井反射板ライト 照明器具		調光	20C	1回路2口×12回路	20A/1回路	-	2SUS/天反切替	
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-		
		調光	20C	天反ライト ハロゲン500W		-	24	
		-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ		-	2	
		-	20C	丸茂 FQH-1000WS1 メニスカス型ハイベックスレンズ		-	16	
第3SUS 【L=12.6m】 【吊込可能重量240kg】		調光	20C	1回路2口×12回路	20A/1回路	-		
		直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-		

住所:〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号:0138-74-2000

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

小ホール 調光設備(2/2)

名称	仕様			UNIT	数量	備考
	回路	口形状	詳細			
下手フロント 【L=1.5m】  照明器具	調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	
	直	20C	1回路1口×1回路	20A/1回路	-	
	-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	7	
	-	20C	エリプソイダルスポットライト ハロゲン750W	-	1	
下手フロント 【L=1.5m】  照明器具	調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	
	直	20C	1回路1口×1回路	20A/1回路	-	
	-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	7	
	-	20C	エリプソイダルスポットライト ハロゲン750W	-	1	
アッパー水平ライト 【L=12.6m】	調光	20C	1回路8口×8回路	20A/1回路	-	
	-	-	ハロゲン200W 4色(#22、#59、#72、#78)配線	-	-	
ロー水平ライト  照明器具	調光	30C	1回路1口×6回路	30A/1回路	-	
	-	30C	ハロゲン300W 3色(#22、#59、#72)配線【L=1.8m】	-	6	
ボーダーライト【L=12.6m】  照明器具	調光	20C	1回路 口×8回路	20A/1回路	-	調光コンセント 切替可
	-	-	200W×81灯 4色配線(#0、#0、#72、#78)	-	1	
シーリングライト 【L=11.5m】  照明器具	調光	20C	1回路2口×8回路	20A/1回路	-	
	直	20C	1回路2口×1回路	20A/1回路	-	
	-	20C	丸茂 CSQ-1000W 非球面平凸レンズ	-	16	
フットライト  照明器具	調光	20C	1回路2口×4回路	20A/1回路	-	上下パラ
	-	20C	ハロゲン85W×12灯 4色配線【L=1.8m】	-	8	

住所: 〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号: 0138-74-2000

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

小ホール 負荷アドレス表

ProSUS	PS1	PS2	PS3	PS4	PS5	PS6	PS7	PS8
	1	2	3	4	5	6	7	8

第1BL	1BL上下1	1BL上下2	1BL上下3	1BL上下4	1BL中1	1BL中2	1BL中3	1BL中4
	9	10	11	12	13	14	15	16

1SUS	1SUS 1	1SUS 2	1SUS 3	1SUS 4	1SUS 5	1SUS 6	1SUS 7	1SUS 8	1SUS 9	1SUS 10	1SUS 11	1SUS 12
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

2SUS	2SUS 1	2SUS 2	2SUS 3	2SUS 4	2SUS 5	2SUS 6	2SUS 7	2SUS 8	2SUS 9	2SUS 10	2SUS 11	2SUS 12
	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

負荷アドレス29~35は、2SUS/天井反射板切替回路です

3SUS	3SUS 1	3SUS 2	3SUS 3	3SUS 4	3SUS 5	3SUS 6	3SUS 7	3SUS 8	3SUS 9	3SUS 10	3SUS 11	3SUS 12
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

UH	UH 上1	UH 上2	UH 上3	UH 上4	UH 下1	UH 下2	UH 下3	UH 下4
	53	54	55	56	57	58	59	60

CL	CL1	CL2	CL3	CL4	CL5	CL6	CL7	CL8
	61	62	63	64	65	66	67	68

FrSUS	FS 上1	FS 上2	FS 上3	FS 上4	FS 下1	FS 下2	FS 下3	FS 下4
	69	70	71	72	73	74	75	76

FC 前	FC 前1	FC 前2	FC 前3
	77	78	79

FC 上手	FC 上1	FC 上2	FC 上3	FC 上4	FC 上5	FC 上6
	80	81	82	83	84	85

FC 下手	FC 下1	FC 下2	FC 下3	FC 下4	FC 下5	FC 下6
	86	87	88	89	90	91

FC 奥	FC 奥1	FC 奥2	FC 奥3	FC 奥4	FC 奥5	FC 奥6
	92	93	94	95	96	97

LH	LH 上1	LH 上2	LH 上3	LH 下1	LH 下2	LH 下3	
	98	99	100	101	102	103	104

客電	客席1	客席2	客席3	客席4	客席5	客席6	客席7	客席8	
	105	106	107	108	109	110	111	112	113~144

住所:〒049-0156 北海道北斗市中野通2-13-1 電話番号:0138-74-2000

■ご不明点等は「総合文化センター 舞台技術」までお問い合わせください。

大小ホール共用・移動設備

項目		メーカー名	型式及び仕様	数量	備考
RIKURI	灯体	丸茂電機	ECR2-36C-750W	8	
	レンズ 26°		LTE-26C	4	
	レンズ 36°		LTE-36C	8	
	レンズ 50°		LTE-50C	4	
	ゴボホルダ		---	8	
	色差枠		---	15	
ITO		東京舞台照明	ITO-650W	13	
パーライト		丸茂電機	SPH3-1000W-AL(1N)	16	
			SPH3-1000W-AL(500W球に変更して使用中)(5N)	20	
LED Par		SILVER STAR	SOLAR ze/ETZ	8	
			SUPER SOLAR-2 ze/ETZ MK4	8	
波マシン		丸茂電機	NAE-1000W	4	
ドラムエフェクト			DRE-1000W	2	
プロジェクタースポットライト			EPQ-1000Q	2	
エフェクトマシン	灯体		VS-L	2	
	先玉【8inch】		SDA-8	2	
	先玉【12inch】		SDA-12	2	
	先玉【16inch】		SDA-16	2	
	先玉【20inch】		SDA-20	2	
	種板【雪】		PV-100S	2	
	種板【雪の前板】		PV-101S	2	
	種板【焰】		PV-103S	2	
	種板【波】		PV-104S	2	
	種板【荒雲】		PV-108S	2	
種板【雲】	PV-109S	2			
ミラーボール		-	MB-600-R-S【600φ(変速・置型)】	1	
			MB-240×400-R-S【240×400(変速・置型)】	1	
星球		-	コードコネクタ/ダウントランス	1	
500WフレネルレンズスポットライトFP(弾丸)		丸茂電機	FP-500W	6	
平凸レンズスポット		丸茂電機	CSQ-500W	6	
スタンド類	丸台	丸茂電機	SM2(Hi=935-1635mm)	10	
	三又二段		ST2(Hi=950-1650mm)	4	
	三又二段(キャスト付)		ST2C(Hi=985-1685mm)	2	
	三又三段(キャスト付)		ST3C-12(Hi=1440-3615mm)	2	
	平置ベース		SHB-10	20	
ハンガー類	ダボ付き2連アーム	丸茂電機	AMT	6	
	ロングハンガー		HAL2(Hi=615mm)	6	
	自在ハンガー	松村電機	HL-3(Hi=324-444mm)	6	
バンドア(FQH1000W用)		丸茂電機		80	
フォグマシン		Antari	Z-1500 II	1	
フォグマシン用送風機		YAMAZEN	YKK-458	1	
DMXスプリッター 変換コネクタ		Lite-Puter	DP-81 II	1	
		CLASSIC PRO	AXX253【XLR3ピン(オス)-XRL5ピン(メス)】	1	
		CLASSIC PRO	AXX235【XLR5ピン(オス)-XRL3ピン(メス)】	5	
操作棒				2	大小ホール各1